



Mobil

Katalog produktů / Product Summary

Mobil

CS-Marketing spol. s r.o.
autorizovaný prodejce maziv



Přátelství 492/41
104 00 Praha 10

tel.: +420 267 711 911 (912)
fax: +420 267 711 910
e-mail: info@csmarketing.cz

<http://www.csmarketing.cz>



Oleje pro plynové motory

Název produktu Brand Name	ISO VG ISO VG	Kinematická viskozita Kinematic Viscosity mm ² /s or cSt		Viskozitní index Viscosity Index	Hustota při 15°C Density at 15°C g/cm ³	Bod tuhnutí Pour Point °C	Bod vzplanutí Flash Point °C
		40°C	100°C				
Mobil Pegasus 1	15W 40	94	13,1	137	0,854	48	238
Mobil Pegasus SHC	5W 30	58	10,7	176	0,868	54	224
Mobil Pegasus HPC 40	40	130	13,5	97	0,890	12	262
Mobil Pegasus 905	40	125	13,0	97	0,885	21	247
Mobil Pegasus 801	40	132	13,2	97	0,886	15	249
Mobil Pegasus 801 30	30	85	10,0	97	0,882	15	238
Mobil Pegasus 805	40	130	13,5	99	0,890	12	262
Mobil Pegasus 705	40	126	13,2	98	0,887	15	252
Mobil Pegasus 705 30	30	94	10,8	98	0,881	21	238
Mobil Pegasus 710	40	128	13,2	98	0,894	15	249
Mobil Pegasus 605	40	129	13,4	96	0,887	18	255
Mobil Pegasus 610	40	132	13,6	98	0,889	18	257



Gas Engine Oils

Použití a popis	Application and Description
TBN = 6,5. Popel = 0,48% Syntetický vysoce výkonný olej pro plynové motory. Pro nejnáročnější atmosfericky plněné i přeplňované plynové motory stechiometrické a se spalováním chudých směsí. Schválený pro Waukesha, Deutz MWM, MAN a Wartsila.	TBN = 6,5. Ash = 0,48% Synthetic, high performance gas engine oil. For most demanding naturally aspirated and turbocharged stoichiometric and lean burn gas engines. Approved by Waukesha, Deutz MWM, MAN and Wartsila.
TBN = 6,0. Popel = 0,99% Plně syntetický olej pro plynové motory na bázi PAO pro velmi náročný provoz, vhodný i pro vysoce přeplňované motory využívající plyny s vyšším obsahem síry a kyselin. Dobrá startovatelnost při nízkých teplotách.	TBN = 6,0. Ash = 0,99% Fully synthetic, PAO based gas engine oil for heavy duty operation, including supercharged engines using gases with higher sulphur content and of an acidic nature. Good low temperature starting.
TBN = 5,5. Popel = 0,5% Výkonný olej pro plynové motory poskytující výborné promazání vysoce namáhaných plynových motorů. Na bázi hydrogenačně rafinovaných základových složek. Vhodný pro široký rozsah aplikací, včetně zemního plynu, kalového plynu a bioplynu.	TBN = 5,5. Ash = 0,5% High performance gas engine oil providing excellent lubrication protection in highly loaded gas engines. Based on hydroprocessed base stocks. Suitable for use in a variety of applications, including natural, sewage and bio gas.
Popel = 0,54% Olej se špičkovou výkonností pro vysoce výkonné úsporné čtyřdobé plynové motory s nízkými emisemi. Přispívá ke snížení provozních nákladů. Stupeň kvality Caterpillar, Jenbacher a Waukesha. Schválený pro Deutz MWM.	Ash = 0,54% Ultra-high performance gas engine oil for high output, low emissions, fuel efficient four cycle engines. Helps to provide lower operating costs. Quality Level Caterpillar, Jenbacher and Waukesha. Approved by Deutz MWM.
TBN = 2,8. Popel = 0,1% Vysoce výkonný olej pro plynové motory s nízkým obsahem popela pro zemní plyn, plyn s nízkou kyselostí a další plyny s nízkým obsahem síry.	TBN = 2,8. Ash = 0,1% Premium performance, low ash gas engine oil for natural, sweet gas and other gases with low sulphur content.
TBN = 2,8. Popel = 0,1% Vysoce výkonný olej s nízkým obsahem popela pro plynové motory. Pro motory pracující při nízkých, středních a vysokých rychlostech, kde jsou doporučeny oleje bezpopelné nebo s nízkým obsahem popela.	TBN = 2,8. Ash = 0,1% Premium performance, low ash gas engine oil. For engines operating at low, medium and high speeds where low ash or ashless oils are recommended.
TBN = 6,2. Popel = 0,5% Vysoce výkonný olej pro plynové motory. Pro výkonné čtyřdobé motory. Stupeň kvality Caterpillar. Schválený pro Deutz MWM, Jenbacher, Wartsila.	TBN = 6,2. Ash = 0,5% Premium performance gas engine oil. For high output 4-stroke engines. Quality Level Caterpillar. Approved by Deutz MWM, Jenbacher, Wartsila.
TBN = 5,6. Popel = 0,52% Kvalitní olej pro plynové motory středních a vysokých rychlostí v náročném provozu, s vysokou stabilitou. Stupeň kvality Caterpillar, Jenbacher & Deutz MWM. Schválený pro Wartsila.	TBN = 5,6. Ash = 0,52% High quality gas engine oil for medium and high speed gas engines under heavy duty operation, with high neutralisation capacity. Quality Level Caterpillar, Jenbacher & Deutz MWM. Approved by Wartsila.
TBN = 5,6. Popel = 0,54% Vysoce výkonný olej pro plynové motory na zemní plyn. Stupeň kvality Caterpillar. Schválený pro Dresser Rand.	TBN = 5,6. Ash = 0,54% Premium performance gas engine oil for natural gas fuels. Quality Level Caterpillar. Approved by Dresser Rand.
TBN = 6,5. Popel = 0,94% Výkonný olej pro plynové motory pro mírně agresivní bioplyny. Stupeň kvality Jenbacher a Waukesha.	TBN = 6,5. Ash = 0,94% High performance gas engine oil for mildly aggressive biogases. Quality Level Jenbacher and Waukesha.
TBN = 10,8. Popel = 0,5% Výkonný olej pro plynové motory pro čtyřdobé motory středních a vysokých rychlostí používající korozivní paliva jako sirovodík a halogeny. Stupeň kvality Deutz MWM, Caterpillar a Waukesha.	TBN = 10,8. Ash = 0,5% High performance gas engine oil for medium and high speed 4 stroke engines operating on corrosive fuel such as hydrogen sulphide and halogens. Quality Level Deutz MWM, Caterpillar and Waukesha.
TBN = 11,1. Popel = 1,0% Výkonný olej pro čtyřdobé plynové motory středních a vysokých rychlostí používající korozivní paliva jako sirovodík a halogeny. Stupeň kvality Deutz MWM, Jenbacher, Wartsila a Waukesha.	TBN = 11,1. Ash = 1,0% High performance gas engine oil for medium and high speed 4 stroke engines operating on corrosive fuel such as hydrogen sulphide and halogens. Quality Level Deutz MWM, Jenbacher, Wartsila and Waukesha.

