



# Mobil

## Katalog produktů / Product Summary

**Mobil**

CS-Marketing spol. s r.o.  
autorizovaný prodejce maziv



Přátelství 492/41  
104 00 Praha 10

tel.: +420 267 711 911 (912)  
fax: +420 267 711 910  
e-mail: info@csmarketing.cz

<http://www.csmarketing.cz>



## Teplonosné oleje

Název produktu Brand Name	ISO VG ISO VG	Kinematická viskozita Kinematic Viscosity mm <sup>2</sup> /s or cSt		Viskozitní index Viscosity Index	Hustota při 15°C Density at 15°C g/cm <sup>3</sup>	Bod tuhnutí Pour Point °C	Bod vzplanutí Flash Point °C
		40°C	100°C				
Mobiltherm 32	32	31	5,3	90	0,871	12	230
Mobiltherm 594		5	1,7		0,850	42	135 (PMC)
Mobiltherm 603	20	20	4,2	104	0,820	18	210
Mobiltherm 605	32	30	5,4	100	0,860	12	230
Mobiltherm 610	100	112	11,8	95	0,880	6	280
Mobiltherm 611		490	31,7	95		6	310

## Speciální produkty

Název produktu Brand Name	ISO VG ISO VG	Kinematická viskozita Kinematic Viscosity mm <sup>2</sup> /s or cSt		Viskozitní index Viscosity Index	Hustota při 15°C Density at 15°C g/cm <sup>3</sup>	Bod tuhnutí Pour Point °C	Bod vzplanutí Flash Point °C
		40°C	100°C				
Mobil Pyrolube 830		180	20,4	132	0,930	45	270
Mobilsol PM		383	21,0	56	0,885	27	208
Mobil EAL Siltac 68		78	16,0	223	0,929	21	296
Socony Oven Conveyer Lubricant			23,0		0,860		



## Heat Transfer Oils

Použití a popis	Application and Description
<p>Výkonné teplotnosné kapaliny založené na vysoce rafinovaných minerálních základových složkách. Dobrá účinnost tepelného přenosu. Vysoký bod vzplanutí a dobrá odolnost vůči tepelnému krakování. Pro použití v otevřených i uzavřených topných a chladicích systémech.</p>	<p>High performance heat transfer fluids, based on highly refined mineral base stocks. Good heat transfer efficiency. High flash points and good resistance to thermal cracking. For use in both open and closed heating and cooling systems.</p>

## Specialty Products

Použití a popis	Application and Description
<p>Syntetický mazací olej pro dopravníkové řetězy na bázi směsi PAO/esterů, pro vysoké teploty (až 230°C). Skvělá oxidační stabilita a snížená tvorba úsad.</p>	<p>Synthetic, PAO/ester mix based, high temperature lubricant for conveyor chains (up to 230°C). Excellent oxidation stability and reduced deposit formation.</p>
<p>Čistící prostředek na syntetické bázi pro čištění oběhových systémů, např. systémů papírenských strojů, hydraulických a tepelných systémů.</p>	<p>Synthetic based cleaner for circulatory systems such as in paper machine, hydraulic and heating systems.</p>
<p>Biologicky rozložitelný olej pro řetězy pil. Na bázi kvalitního řepkového oleje.</p>	<p>Biodegradable saw chain oil. Based on high quality rapeseed oil.</p>
<p>Mazání dopravníkových řetězů pro sušící pece až do teploty 200°C. Tvořen olejem o nízké viskozitě a koloidním grafitem. Dobré pronikání mezi pohyblivé součásti. Nevytváří úsady, které by mohly způsobit zadírání.</p>	<p>Lubrication of oven conveyor chains up to 200°C. Formulated from a low viscosity oil and colloidal graphite. Good penetration between moving parts. Does not residues that might cause sticking.</p>

