



Mobil

Katalog produktů / Product Summary

Mobil

CS-Marketing spol. s r.o.
autorizovaný prodejce maziv



Přátelství 492/41
104 00 Praha 10

tel.: +420 267 711 911 (912)
fax: +420 267 711 910
e-mail: info@csmarketing.cz

<http://www.csmarketing.cz>



Oleje pro chladicí zařízení

Název produktu Brand Name	ISO VG ISO VG	Kinematická viskozita Kinematic Viscosity mm ² /s or cSt		Viskozitní index Viscosity Index	Hustota při 15°C Density at 15°C g/cm ³	Bod tuhnutí Pour Point °C	Bod vzplanutí Flash Point °C
		40°C	100°C				
Mobil Gargoyle Arctic SHC 224	32	29	5,6	132	0,827	54	230
Mobil Gargoyle Arctic SHC 226 E	68	68	10,2	136	0,833	45	266
Mobil Gargoyle Arctic SHC 228	100	97	13,7	147	0,838	45	255
Mobil Gargoyle Arctic SHC 230	220	220	25,0	149	0,846	39	260
Mobil Gargoyle Arctic SHC 234		399	40,0	150	0,853	39	280
Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68	68	64	8,5	111	0,848	54	211
Mobil Gargoyle Arctic Oil 155	32	32			0,910	42	190
Mobil Gargoyle Arctic C Heavy	46	46			0,910	42	195
Mobil Gargoyle Arctic Oil 300	68	68			0,910	42	200
Mobil EAL Arctic 15	15	16	3,6	108	1,020	60	236
Mobil EAL Arctic 22	22	23	4,6	130	1,000	57	236
Mobil EAL Arctic 22CC	22	24	4,8	129	0,991	54	235
Mobil EAL Arctic 32	32	34	5,8	115	0,993	48	236
Mobil EAL Arctic 46	46	49	7,3	115	0,975	42	230
Mobil EAL Arctic 68	68	68	8,7	95	0,971	36	230
Mobil EAL Arctic 100	100	105	11,6	91	0,966	30	230
Mobil EAL Arctic 220	220	226	18,5	90	0,960	39	230
Mobil Zerice S 32	32	32			0,910	42	190
Mobil Zerice S 46	46	48	5,7		0,865	36	172
Mobil Zerice S 68	68	64	6,5		0,870	33	186
Mobil Zerice S 100	100	98	8,1		0,870	30	196



Refrigeration Oils

Použití a popis	Application and Description
<p>Plně syntetické oleje se špičkovou výkonností určené především pro použití v chladicích kompresorech a tepelných čerpadlech. Vynikající odolnost vůči teplotní a oxidační degradaci. Vhodné pro použití se čpavkem, R-22, jinými chladivými typy HCFC a oxidem uhličitým. Stupeň kvality USDA H-1.</p>	<p>Fully synthetic, supreme performance lubricants, specifically designed for use in refrigeration compressors and heat pumps. Outstanding resistance to thermal/oxidative degradation. Suitable for use with Ammonia, R-22 and other HCFCs and carbon dioxide. Quality Level USDA H-1.</p>
<p>Plně syntetický olej pro chladicí kompresory se základovými složkami na bázi PAO a alkylbenzenu. Doporučený pro šroubové a pístové kompresory používající jako chladivo čpavek.</p>	<p>Fully synthetic refrigeration compressor oil blended with PAO and alkyl benzene basestocks. Recommended for screw and reciprocating compressors, using ammonia as refrigerant.</p>
<p>Výkonné naftenické minerální oleje pro chladicí kompresory. Nízké body tuhnutí a výborná tekutost za velmi nízkých teplot. Uplatnění při mrazení potravin, v chladírenských závodech a lodní dopravě. Pro čpavkové chladivo, ale také pro některé halogenované uhlovodíky. Není určen pro chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků.</p>	<p>High performance naphthenic mineral oils for refrigeration compressors. Low pour points and excellent fluidity at very low temperatures. Food freezing, cold storage plants and marine applications. For ammonia refrigerant but also selected halocarbons. Not for HFC refrigerants.</p>
<p>Plně syntetické výkonné biologicky rozložitelné oleje (EAL) pro chladicí kompresory využívající chladiva na bázi HFC nepoškozující ozónovou vrstvu. Na bázi syntetizovaných polyolesterů (POE). Mísitelné s chladivými na bázi fluorovaných uhlovodíků. Vhodné pro chladicí zařízení v domácnosti a obchodech a klimatizační systémy v nákupních areálech a hotelech a přepravu při nízkých teplotách. Mobil EAL Arctic 22CC je pro kompresory Copeland.</p>	<p>Fully synthetic, high performance Environmental Awareness Lubricants (EAL) for refrigeration compressors using ozone-friendly HFC refrigerants. Based on synthesised polyol esters (POEs). Miscible with HFC refrigerants. Suitable for household and commercial refrigeration and air conditioning systems in shopping malls and hotels and low temperature transportation. Mobil EAL Arctic 22CC is for Copeland compressors.</p>
<p>Syntetické vysoce kvalitní oleje pro chladicí kompresory. Na bázi alkylbenzenů. Pro uplatnění v průmyslových pístových a rotačních kompresorech s chladivými na bázi fluorovaných uhlovodíků, např. R502 a R12.</p>	<p>Synthetic, premium quality refrigeration compressor oils. Based on alkyl benzenes. For a range of industrial reciprocating and rotary compressors with fluorocarbon refrigerants such as R502 and R12.</p>

